

développer l'irrigation plutôt que de compter sur des pluies peu fiables. Les approches varient selon les régions. Le Brésil a adopté deux stratégies très différentes. La première s'appuie sur les petits cultivateurs, qui sont formés à l'application de systèmes d'agroforesterie mixte, où les cacaoyers sont plantés parmi d'autres types d'arbres et de cultures. Ces mélanges améliorent la capacité de rétention d'eau du système, en créant une matrice de racines variées.

La seconde stratégie, appliquée dans la région de Bahia, consiste à mettre en place de vastes plantations de cacaoyers, à une altitude supérieure à celle des plantations traditionnelles, afin de sortir du rayon d'action des maladies et des ravageurs usuels ; les arbres sont situés en plein soleil et irrigués avec de l'eau enrichie en engrais pour obtenir une productivité maximale. Au Vietnam, les cultivateurs – parfois confrontés à une pénurie d'eau suite à un pompage immodéré dans les nappes phréatiques – construisent des réservoirs pour collecter l'eau de pluie et irriguer les cacaoyers.

Des formations enrichissantes

Dans la lutte contre les dangers qui menacent le cacao, la question de la formation est capitale. Au début de 2009, la fondation mondiale du cacao (*World Cocoa Foundation*, ou WCF) a lancé un programme de 40 millions de dollars, financé par la fondation Bill & Melinda Gates et par 16 entreprises ; environ 200 000 cultivateurs de cacaoyers, dans cinq pays d'Afrique centrale et occidentale, en bénéficient. Ce programme en cinq ans, nommé *Cocoa Livelihoods Program* (programme de subsistance par le cacao), vise à améliorer les connaissances et la compétitivité des cultivateurs, à accroître la productivité et la qualité, à promouvoir la diversification des cultures et à augmenter l'efficacité de la chaîne logistique.

Le programme est fondé sur une série d'écoles d'agriculture de terrain, inspirées de celles mises en place par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) des Nations unies ; dans ces dernières, implantées notamment en Afrique et en Asie, les agriculteurs se réunissent autour d'un animateur. Dans le programme du WCF, des dirigeants locaux ont servi de relais pour dispenser la majorité des formations. Outre les questions agricoles de base, concernant par exemple les maladies qui

Trouver les gènes de résistance

Les maladies fongiques causent la perte de 30 pour cent des récoltes de cacao à l'échelle mondiale. Pour y remédier, on cherche à identifier des gènes de résistance à ces maladies. Le consortium international ICGS (*International Cocoa Genome Sequencing Consortium*), coordonné par une équipe française du CIRAD, a alors séquencé le génome d'une variété de cacao nommée *Criollo*, collectée au Belize et à l'origine d'un des chocolats les plus fins.

Quelque 28798 gènes codant des protéines ont été mis en évidence. Près de 550 d'entre eux sont des gènes de résistance connus dans le monde végétal : ils codent par exemple des substances toxiques pour des champignons pathogènes ou des insectes ravageurs. Chez le cacao, certains de ces gènes, qu'on a identifiés, pourraient être impliqués dans des mécanismes de résistance aux maladies du balai de sorcière et de la pourriture

brune des cabosses. Des études complémentaires tenteront bientôt de le confirmer.

Ces travaux vont accélérer l'élaboration de variétés de cacao résistantes. Ce n'est pas leur seul intérêt : des gènes qui codent des protéines intervenant dans les arômes ont aussi été identifiés. L'analyse du génome renseigne également sur l'histoire évolutive des cacaoyers.

Xavier Argout,
CIRAD, Montpellier.

touchent les cultures ou la façon de récolter, les écoles abordent des thèmes comme le paludisme, le sida, la sécurité dans les exploitations et le travail des enfants. Selon le président de la WCF, Bill Guyton, les diplômés de ces écoles augmentent leurs revenus de 23 à 55 pour cent.

En Asie du Sud-Est, les cultivateurs sont généralement mieux formés qu'en Afrique. Dans cette région, le principal défi n'est pas la diffusion des compétences, mais la mise en place d'une lutte dite intégrée contre le foreur de cabosses ; une telle lutte combine divers types de techniques (biologiques, chimiques...) tout en respectant l'environnement. Parmi ces techniques, citons la pose de pièges à phéromones (on attire les insectes grâce à des phéromones sexuelles) et l'introduction de fourmis noires (des prédateurs naturels du foreur de cabosses). Ces deux techniques visent à remplacer les pesticides, qui risquent de nuire à la biodiversité de la région.

Il est possible de tripler durablement le rendement des cultures de cacao. Des engrais, des fongicides et des programmes de formation efficaces existent déjà, et les scientifiques sont en train d'élaborer des variétés résistant aux insectes et aux maladies. Toutefois, leur transmission à des cultivateurs pauvres et isolés est une tâche bien trop lourde pour un gouvernement, une agence des Nations unies, une entreprise ou une organisation agissant en solitaire. Des coalitions innovantes et dynamiques seront donc nécessaires. Faire du cacao une culture réellement durable constitue un énorme défi, mais nous avons bon espoir d'assurer l'avenir du chocolat et du vaste écosystème social, culturel et écologique qu'il sous-tend. ■

Le chocolat en chiffres

- ✓ Entre 40 et 50 millions de personnes travaillent dans la filière du chocolat.
- ✓ Plus de 68 milliards d'euros : c'est le chiffre des ventes annuelles de chocolat.
- ✓ 3,7 millions de tonnes de cacao sont produites aujourd'hui, tandis que la demande mondiale devrait être de 4 millions de tonnes en 2020.
- ✓ 70 pour cent du cacao mondial est produit par quatre pays d'Afrique : la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun.
- ✓ 80 pour cent des récoltes ont été détruites par la maladie du balai de sorcière dans la région de Bahia, au Brésil.
- ✓ Plus de 450 millions d'euros de pertes par an sont occasionnées par l'insecte ravageur *Conopomorpha cramerella* en Asie du Sud-Est.



© Shutterstock/Andris Tkacenko

Des polymères pour les panneaux solaires

Uwe Hahn
et François Cardinali

Pour améliorer la performance et réduire le coût des panneaux photovoltaïques, une solution consisterait à remplacer le silicium par des polymères.

Comment faire des économies d'énergie ? Comment diversifier cette production et réduire les coûts ? Les questions soulevées par la production et la gestion de l'énergie sont nombreuses. Et c'est sans parler des conséquences géopolitiques et écologiques de l'utilisation du charbon, du pétrole et de l'uranium. Face à ces difficultés, l'énergie solaire semble une ressource inépuisable et propre. Cette technologie n'est pas récente : en 1958, le satellite américain *Vanguard 1* était équipé de petites cellules solaires qui lui ont permis

d'atteindre une longévité exceptionnelle de sept ans. Les satellites précédents puisaient leur énergie dans une batterie qui leur donnait une autonomie de quelques mois. Après le succès de *Vanguard 1*, les panneaux solaires en silicium sont devenus le dispositif privilégié pour alimenter les satellites et la Station spatiale internationale, dont les panneaux solaires couvrent une surface de 2500 mètres carrés.

L'énergie solaire n'est maintenant plus limitée au domaine spatial : les panneaux solaires ont envahi les toits des maisons

et des lieux publics. Toutefois, il reste deux obstacles de taille pour que cette source d'électricité s'impose : les coûts élevés de fabrication des dispositifs et leur faible rendement. C'est pourquoi, parmi toutes les recherches en cours, nous nous intéresserons à une nouvelle génération de cellules solaires à base de polymères.

Aujourd'hui, presque tous les panneaux solaires sont fabriqués à partir de silicium. Ils ont un rendement théorique de l'ordre de 25 pour cent, c'est-à-dire qu'un quart de l'énergie lumineuse qui éclaire la surface d'un panneau est converti en électricité. Les panneaux solaires du commerce ont un rendement d'environ 17 pour cent. Ces panneaux ont une durée de vie supérieure à 20 ans, sont fiables et ne nécessitent presque aucun entretien. De surcroît,



L'ESSENTIEL

✓ **L'énergie solaire offre des perspectives intéressantes pour produire de l'électricité.**

✓ **Les panneaux solaires au silicium dominent le marché grâce à de bons rendements, mais ils sont chers à fabriquer.**

✓ **Les polymères conjugués, qui se comportent comme des semi-conducteurs, offrent une alternative prometteuse.**

✓ **Les panneaux solaires à base de polymères sont bon marché et souples. Leurs performances sont en progrès constant depuis 20 ans.**

© Heliatek

l'exploitation de l'énergie solaire est modulable : au lieu d'une centrale unique qui alimente une région, chaque habitation ou infrastructure peut être équipée de panneaux solaires en fonction de ses besoins. Ce choix énergétique s'accompagne de la mise au point d'un réseau « intelligent » de distribution de l'électricité : en cas de production insuffisante, due à un manque de soleil, l'électricité est acheminée d'un autre site de production.

En revanche, ces différents aspects positifs sont contrebalancés par le coût élevé de la fabrication des panneaux solaires à base de silicium. Et, absurdité des marchés, ces derniers sont, en grande partie, fabriqués en Chine où l'électricité est produite par des centrales à charbon, particulièrement polluantes.

D'autres matériaux pourraient-ils réduire le coût des panneaux solaires ? Depuis une vingtaine d'années, on explore la possibilité de remplacer le silicium par des polymères. Les panneaux solaires à base de polymères sont bon marché et leur flexibilité les rend faciles à installer sur de nombreux supports. Comment peut-on passer des semi-conducteurs à base de silicium aux polymères, comment les polymères peuvent-ils conduire l'électricité, et comment les chimistes et les ingénieurs améliorent-ils les rendements des panneaux qu'ils produisent ?

Les premières cellules photovoltaïques à base de silicium ont été construites par les Laboratoires *Bell* dans les années 1950. Elles reposent sur l'effet photoélectrique, expliqué par Albert Einstein en 1905 : dans

certains matériaux, un électron peut être arraché d'un atome en absorbant un photon de lumière. De tels électrons forment un courant lorsque le matériau est placé entre deux électrodes. Plus précisément, dans un solide, les électrons occupent certaines gammes d'énergies nommées bandes. La dernière bande complètement remplie est la bande de valence. Dans le cas des semi-conducteurs, la bande suivante, dite de conduction, est vide mais proche ; un faible apport d'énergie – sous forme de photon par exemple – suffit alors à faire passer des électrons dans cette bande et à créer un courant (voir l'encadré page 66).

Le silicium, un matériau efficace

Dans un panneau solaire à base de silicium, un électron qui absorbe un photon passe ainsi dans la bande de conduction et laisse un « trou » chargé positivement à sa place dans la bande de valence. On cherche à attirer les charges négatives vers une électrode et les positives vers l'autre afin de créer un courant. On améliore cette séparation des électrons et des trous en dopant le matériau, c'est-à-dire en ajoutant des atomes au silicium pour l'enrichir ou l'appauvrir en électrons.

Une couche dopée N (pour dopage négatif) est obtenue en incorporant des atomes de phosphore ou d'arsenic, riches en électrons. Une couche dopée P (pour dopage positif) est appauvrie en électrons par l'ajout d'atomes de bore. L'association d'un élément de silicium dopé P et d'un autre dopé N crée une tension à la jonction qui sépare les électrons des trous. Un tel dopage renforce la capacité d'un semi-conducteur à produire de l'électricité.

Un semi-conducteur au silicium est efficace pour produire un courant, le plus compliqué étant la production du silicium lui-même. Cet élément – le plus abondant à la surface de la Terre après l'oxygène – n'existe pas à l'état libre, mais essentiellement sous forme de silice – quartz et sable – ou de silicates. Par conséquent, il convient de réduire la silice pour produire le silicium. Dans les cellules photovoltaïques, le silicium doit être d'une extrême pureté (99,9999 pour cent). De telles contraintes ont un coût énergétique : il faut l'équivalent de deux à cinq ans de production d'électricité pour compenser l'énergie nécessaire à la fabrication d'un panneau solaire ! Les polymères ont un coût de